

esco Stein Gewerbesalz

Version 2.0

Seite 1 / 1

Druckdatum: 6.04.2010

Produktbeschreibung

esco Gewerbesalz aus Steinsalz ist ein aus unseren eigenen Lagerstätten bergmännisch gewonnenes Produkt von hoher Qualität. Es ist von weißer Farbe und in jeder gewünschten Körnung von 0,7 -0,16 mm bis 3,2-1,5 mm sowie 8-2 mm and 18-5 mm verfügbar. esco Stein-Gewerbesalz kann auf Wunsch mit oder ohne Trennmittel E 535 -Natriumhexacyanoferrat(II)- sowie mit den Zusätzen Häutesalz-Spezial-Emulsion oder Soda geliefert werden.

Anwendungsgebiete und Hinweise

Wegen der Breite der Anwendungsmöglichkeiten kann die Aufzählung nicht vollständig sein. Wichtige Anwendungsbereiche sind z. B. die Häutekonservierung und als Regenerier-Salz (EN 973 Typ B). Auch zur Herstellung von Sanitärreinigern, zur Farbstoffproduktion, als Bohrsalz und in der Petrochemie wird esco Stein-Gewerbesalz verwendet.

Fremd- und Schadstoffe

Grenzwerte für Schwermetallgehalte:

Arsen < 1,0 Blei <5,0 Cadmium < 0,5 Kupfer < 2,0 Quecksilber < 0,1

(Alle Angaben in mg/kg Salz)

Dioxine, PCB, PAK, pathogene Keime und Aflatoxine sind nicht nachweisbar (unterhalb der Nachweisgrenze).

Sicherheitstechnische und ökologische Angaben

esco Stein-Gewerbesalz ist kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Richtlinie 1907/2006 sowie Folgevorschriften. esco Stein-Gewerbesalz, präpariert, enthält Zusätze in so geringer Menge, daß im Rahmen der Selbsteinstufung keine Änderung der Einstufungen angezeigt ist. esco Stein-Gewerbesalz ist nicht für den menschlichen Genuß bestimmt.

Lagerung

esco Stein-Gewerbesalz sollte trocken gelagert werden. Für lose Ware empfehlen wir Stahlsilos mit Innenanstrich, Edelstahl- oder GFK-Silos. Im Gebäude stehende Silos sind zu bevorzugen, obwohl einige unserer Kunden auch mit im Freien stehenden Silos arbeiten.

Vorstehende Angaben sind das Ergebnis unserer Qualitätsprüfungen. Sie entbinden den Anwender nicht von einer Eingangskontrolle und sie haben nicht die Bedeutung, die Eigenschaften verbindlich zuzusichern. Die Eignung des Produktes für den konkreten Anwendungszweck ist eigenverantwortlich zu überprüfen.

esco - european salt company GmbH & Co.KG
Headquarters • Landschaftstraße 1 • 30159 • Hannover • Deutschland • ☎ +49-(0)511-85030-0 ☎ ...-134
esco benelux nv • Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1 • B-1831 • Diegem • Belgien • ☎ +32-2711-0160 ☎ ...-0161
esco france s.a.s • 49 Avenue Georges Pompidou • F-92593 • Levallois-Perret Cedex • Frankreich • ☎ +33(0)1.49.64.59.00 ☎ ...1.49.64.59.10
Vatel S.A. • Apartado 211-Sobralinho • P-2616-956 • Alverca • Portugal • ☎ +35-1219-5184-20 ☎ ...-39
esco Spanien S.L • Joan d'Austria, 39-47 • 08005 • Barcelona • Spanien • ☎ +34 (93) 2247238 ☎ +34 (93) 2214193
esco Nordic AB • Drakegatan 10 • 401 23 • Göteborg • Schweden • ☎ +46 -31 773 70- 01 ☎ ...-02
www.esco-salt.com **Zertifiziert nach EN ISO 9001:2008**