

esco Siede Gewerbesalz

Version 1.11

Seite 1 / 1

Druckdatum: 27. 03 2008

Produktbeschreibung

esco Siede-Gewerbesalz ist ein Produkt von höchster Reinheit. Das Salz wird entweder durch selektives Auflösen von Steinsalz oder durch Aussolen einer Salzlagerstätte und anschließendem Eindampfprozeß gewonnen. Das Produkt ist rein weiß, voll löslich und kann in kristalliner Form in allen gängigen Körnungen sowie in compactierter Form in Körnungen von 1,6-0,8 mm bis 20-6 mm und in Tablettenform geliefert werden. Die Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Portugal und Spanien gehören zu den modernsten ihrer Art in Europa. Die Werke sind nach EN ISO 9001:2000 zertifiziert.

Präparierung

esco Siede-Gewerbesalz (kristallin) wird zur Verhinderung des Verbackens mit dem Trennmittel E535, Na-Hexacyanoferrat(II), in einer Menge von max. 20 mg/kg präpariert.

Fremd- und Schadstoffe

Für esco Siede-Gewerbesalz gelten die nachfolgenden Grenzwerte für Schwermetallgehalte:
Arsen < 0,5 Blei < 0,1 Cadmium < 0,1 Kupfer < 0,2 Quecksilber < 0,1
(Alle Angaben in mg/kg Salz)

Dioxine, PCBs, PAK, Aflatoxine und pathogene Keime sind nicht nachweisbar (unterhalb der Nachweisgrenze). Das Produkt ist nicht radioaktiv bestrahlt worden. Wie alle Mineralstoffe kann auch esco Siede-Gewerbesalz nicht gentechnisch behandelt werden.

Sicherheitstechnische und ökologische Angaben

esco Siede-Gewerbesalz ist kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Richtlinie 1907/2006 sowie Folgevorschriften. esco Siede-Gewerbesalz ist nicht für den menschlichen Genuß bestimmt.

Lagerung

esco Siede-Gewerbesalz sollte trocken gelagert werden. Für lose Ware empfehlen wir Edelstahlsilos, Stahlsilos mit Innenanstrich oder GFK-Silos. In Gebäuden stehende Silos sind zu bevorzugen.

Vorstehende Angaben sind das Ergebnis unserer Qualitätsprüfungen. Sie entbinden den Anwender nicht von einer Eingangskontrolle und sie haben nicht die Bedeutung, die Eigenschaften verbindlich zuzusichern. Die Eignung des Produktes für den konkreten Anwendungszweck ist eigenverantwortlich zu überprüfen.
